



应用于食品机械的美孚品牌润滑油 选购指南

空气 管路润滑	轴承 (润滑油)	轴承 (润滑脂)	链条	循环	压缩机	齿轮箱	闭式 蜗轮	传热	液压	冷冻 (氨)	真空泵	产品	DIN 性能 声明	NSF 注册号	NSF H1	认证		备注
																犹太 洁食	清真 洁食	
•	•		•						•			美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 32	51524-HLP	141500	•	•	•	多功能液压及压缩机润滑油带来卓越润滑方案。使用寿命长、为设备提供卓越保护,帮助实现生产力最大化。换油间隔时间长。
	•				•				•		•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 46	51524-HLP 51506-VDL	141498	•	•	•	
	•				•	•			•		•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 68	51524-HLP 51506-VDL	141499	•	•	•	
	•			•		•					•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 150	51517-CLP	141502	•	•	•	针对循环及齿轮箱应用,能有效降低维护成本,帮助改善生产力。油品使用寿命长,具有潜在的节能效益。
	•			•		•	•				•	美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 220	51517-CLP	141503	•	•	•	
	•			•		•						美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 320	51517-CLP	141505	•	•	•	
	•			•		•	•					美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 460	51517-CLP	141501	•	•	•	
								•				美孚合成食品级润滑油 SHC Cibus 32HT		141504	•	•	•	合成传热油,具有杰出的热稳定性和氧化稳定性,延长使用寿命。
			•									美孚FM 100 润滑喷剂		128205	•			适用于链条和传送装置的多功能润滑喷剂。
							•					美孚格高220-320		136642/3	•			低牵引蜗轮油,具有潜在的节能效益。轻松实现低温启动,耐水性能好。
										•		美孚佳高SHC NH 68						使用寿命长,适用于当氨水作为制冷剂时的全合成冷冻油,未登记NSF H1。
		•										美孚滑脂FM 221	KP1K-20	136448	•	•	•	多功能润滑脂(NLGI 1, 2)。出色的抗水冲洗性能,换脂间隔时间长。
		•										美孚滑脂FM 222	KP2K-20	136449	•	•	•	
		•										美孚SHC宝力达462	KPF2P-20	139558	•	•		专为严苛的工作条件(高达170°C)和潮湿环境所设计的高温润滑脂。